خزانات الموازنة

تخزين مياه التدفئة

حرارة محفوظة. راحة متواصلة.

تخزين مياه التدفئة.
توازن هيدروليكي.
عزل من البولي يوريثان.



6 bar
الضغط الأقصى

50 mm
عزل PU

50 إلى 500 L
السعات الاسمية

احتياطي يوازن نظامك.

خيارات متعددة

4 وصلات في BEBT50 و8 وصلات في بقية الطرازات.

دائرة أكثر توازنا

يساعد التخزين على فصل إنتاج الحرارة عن استهلاكها.

درجة الحرارة أمامك

مقياس حرارة مشمول لقراءة حرارة الخزان مباشرة.

فقد حراري محدود

عزل من البولي يوريثان بسماكة 50 mm في كامل المجموعة.

الطراز المناسب لتركيبك.

BEMCO تساعدك على الاختيار.

التفاصيل تصنع الفرق.
اختر الطراز المناسب.

السعات والأبعاد

المرجع	السعة	الوصلات	الارتفاع (mm) × Ø
BEBT50	50 L	4	480 × 570
BEBT508	50 L	8	480 × 570
BEBT100	100 L	8	480 × 1110
BEBT200	200 L	8	580 × 1340
BEBT300	300 L	8	580 × 1860
BEBT500	500 L	8	740 × 1845

خصائص إضافية

السائل المخزن	مياه دائرة التدفئة
درجة الحرارة القصوى	95 °C
الضغط الأقصى	6 bar
العزل	بولي يوريثان • سماكة 50 mm
مدخل / مخرج 50 L	1 1/4 بوصة
مدخل / مخرج 100 إلى 500 L	1 1/2 بوصة
تفريغ / حساسات	3/4 بوصة / 1/2 بوصة
مقياس الحرارة	Ø 63 mm • تدريج من 0 إلى 120 °C

جهز تركيبك جيدا

تحدد السعة وعدد الوصلات حسب القدرة وحجم مياه الدائرة والمخطط الهيدروليكي. هذا الخزان مخصص لمياه التدفئة.