خزانات المياه الصحية

خزانات مياه صحية بمبادل حراري

مياه ساخنة. جاهزة ليومك دائما.

تخزين مياه صحية.
مبادل مناسب للمضخة الحرارية.
ثلاث سعات للاختيار.



50 mm
عزل PU

2,6 إلى 5,2 m²
مساحة الملف

200 إلى 500 L
السعات الاسمية

مياه ساخنة ليومك.

حماية من التآكل

أنود مغنيسيوم مشمول لحماية الخزان.

مبادل مناسب للمضخة الحرارية

مساحة 2,6 أو 3,7 أو 5,2 m² حسب السعة المختارة.

مراقبة ووصول عمليان

مقياس حرارة مشمول وفتحة تنظيف بقطر 100 mm.

تسخين مساعد اختياري

مقاومة كهربائية بقدرة 3 kW متاحة كخيار.

الطراز المناسب لتركيبك.

BEMCO تساعدك على الاختيار.

التفاصيل تصنع الفرق.
اختر الطراز المناسب.

اختر السعة

المرجع	السعة	الملف الحراري	ارتفاع Ø × (mm)
BEECSP200	200 L	2,6 m²	580 × 1340
BEECSP300	300 L	3,7 m²	700 × 1220
BEECSP500	500 L	5,2 m²	740 × 1857

خصائص إضافية

حدود المياه الصحية	95 °C • أقصى ضغط 10 bar
حدود المبادل	110 °C • أقصى ضغط 10 bar
العزل	بولي يوريثان • سماكة 50 mm
حماية / قياس	أنود مغنيسيوم • مقياس حرارة Ø 63 mm
فتحة التنظيف	Ø 100 mm
مياه باردة / ساخنة	1 بوصة
مدخل / مخرج الملف	1 1/4 بوصة
تدوير المياه الصحية	3/4 بوصة)(200 L • 1 بوصة)(300 / 500 L
تسخين مساعد اختياري	BEECSRES3000 • 230 V • 3 kW • وصلة 1 1/2 بوصة

جهز تركيبك جيدا

حدد سعة التخزين حسب احتياجات المياه الصحية وتحقق من توافق المبادل مع المضخة الحرارية. وفر الوصول إلى فتحة التنظيف والأنود للصيانة.