ECOPURE M

مضخة حرارية أحادية الكتلة R32

دفء.
انتعاش.
راحة.



تدفئة وتبريد.
مياه صحية مع خزان مناسب.
تقنية Inverter.

A+++
عند حرارة ماء 35 °C

65 °C
حرارة دفع التدفئة القصوى

6 إلى 20 kW
نطاق القدرة

راحة على مدار الفصول.

تشغيل متغير القدرة

يضبط ضاغط Inverter القدرة حسب الطلب.

حل متعدد الاستخدامات

تدفئة وتبريد وإعداد مياه صحية مع خزان مناسب.

تحكم متصل

Smart Life من 6 إلى 16 kW؛ Thermomax للطراز 20 kW.

تحكم موسع

منطقتان ووضع هجين وتوافق معلن مع الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

الطراز المناسب لتركيبك.

BEMCO تساعدك على الاختيار.

التفاصيل مهمة.

اختر الطراز المناسب.

نسخ أحادية الطور 220-240 V

المرجع	تدفئة	COP	COP إلى 55 °C
BEPACM230V06	6,01 kW	5,13	2,86
BEPACM230V08	7,93 kW	4,50	2,58
BEPACM230V10	10,21 kW	5,01	2,98
BEPACM230V12	12,06 kW	4,70	2,77
BEPACM230V14	14,47 kW	4,84	3,12

نسخ ثلاثية الطور 380-415 V

المرجع	تدفئة	COP	COP إلى 55 °C
BEPACM400V12	12,06 kW	4,70	2,77
BEPACM400V14	14,47 kW	4,84	3,12
BEPACM400V16	15,91 kW	4,65	2,58
BEPACM400V20	20,00 kW	4,20	2,42

خصائص إضافية

عامل التبريد / الفئات	R32 • +++A عند ++A / 35 °C عند 55 °C
حرارة الهواء الخارجي للتدفئة	-25 إلى +35 °C
ضبط ماء التدفئة / المياه الصحية	25 إلى 65 °C / 25 إلى 60 °C
تسخين كهربائي مساعد	3 kW أحادي الطور / 9 kW ثلاثي الطور
الأبعاد: عرض × عمق × ارتفاع)mm(	778 × 423 × 1135 : 10/12 ; 680 × 397 × 1125 : 6/8
الأبعاد: عرض × عمق × ارتفاع)mm(	1343 × 425 × 1155 : 20 ; 835 × 455 × 1203 : 14/16

الهواء / 7 °C الماء: 35 °C التدفئة و.COP الهواء / 7 °C الماء COP: 55 °C عند 55 °C.

تحضير التركيب

حدد القدرة حسب الفقد الحراري وحرارة المياه المطلوبة. وفر خزان مياه صحية وخزان موازنة عند الحاجة وحماية هيدروليكية مناسبة.