ECOPURE P

مضخة حرارية للمسبح

مسبحك. راحتك.



تدفئة وتبريد.
تقنية Inverter.
اتصال Wi-Fi مدمج.

-15 إلى +43 °C
الهواء الخارجي

6,15
COP في وضع Boost

14 / 23 / 32 kW
ثلاثة طرازات للاختيار

تقنية تسهل الاستمتاع بالمسبح.

هدوء وفق إيقاعك
يحد وضع Silent من القدرة لتشغيل أكثر هدوءا.

تسخين مناسب
يضبط Inverter القدرة حسب احتياجات المسبح.

اتصال سهل
تحكم في مضختك الحرارية بتطبيق Smart Life.

صممت لتدوم
مبادل من التيتانيوم مناسب للكلور والملح وفق شروط المصنع.

مسبحك يستحق الطراز المناسب.
BEMCO تساعدك على الاختيار.

ثلاثة طرازات.
اختيار واضح.

الطراز مجموعة ECOPURE P	14 kW	23 kW	32 kW
المرجع	BEPACP230V14	BEPACP230V23	BEPACP400V32
الأداء - وضع BOOST			
تدفئة • هواء / 26 °C ماء 26 °C	14,30 kW	23,20 kW	31,70 kW
COP • هواء / 26 °C ماء 26 °C	6,15	6,10	6,11
تدفئة • هواء / 15 °C ماء 26 °C	10,65 kW	17,34 kW	23,68 kW
COP • هواء / 15 °C ماء 26 °C	4,90	4,80	4,90
تبريد • هواء / 35 °C ماء 28 °C	7,87 kW	12,80 kW	17,50 kW
EER • هواء / 35 °C ماء 28 °C	4,41	4,17	4,21
التركيب والتشغيل			
التغذية • 50 Hz	220-240 V أحادي الطور	220-240 V أحادي الطور	380-415 V ثلاثي الطور
التيار الأقصى	9,6 A	18,36 A	10,4 A
تدفق المياه المطلوب	5 إلى 7 m³/h	8 إلى 10 m³/h	12 إلى 15 m³/h
الأبعاد: عرض × عمق × ارتفاع (mm)	986 × 356 × 668	1076 × 426 × 720	1176 × 451 × 822
الضجيج على مسافة 1 m • dB(A)	38,5 إلى 48,6	44,2 إلى 54,5	47,2 إلى 59,7
الضجيج على مسافة 10 m • dB(A)	20,8 إلى 28,6	24,3 إلى 33,4	27,3 إلى 38,2

SILENT
قدرة محدودة وهدوء أكثر.

SMART
ضبط للاستخدام اليومي.

BOOST
ارتفاع سريع للحرارة.

خصائص مشتركة

هواء 15- إلى 43+ °C | **وصلات Ø 50 mm** | **IPX4** | **R32**

الرطوبة النسبية: 80 % عند هواء / 26 °C ماء 26 °C؛ و70 % عند هواء / 15 °C ماء 26 °C.

حدد مقاس نظامك جيدا

سعة المسبح وتغطيته وتعرضه للشمس وموسم الاستخدام: تحقق من الطراز وتدفق الترشيح مع المختص.