ECOPURE S

مضخة حرارية هواء-ماء منفصلة

بيتك.
راحتك.



تدفئة وتبريد.
مياه صحية مع خزان.
اتصال Wi-Fi مشمول.

A+++
فئة الطاقة عند 35 °C

65 °C
حرارة دفع التدفئة القصوى

8 / 12 kW
طرازان متاحان

تقنية تسهل الراحة.

مرونة أكبر في الموضع
يربط خط التبريد الوحدتين على مسافة من 2 إلى 15 مترا.

راحة طوال السنة
دفئ بيتك وبرده وجهز المياه الساخنة بخزان مناسب.

اتصال سهل
تحكم في تركيبك عن بعد بتطبيق Smart Life واتصال Wi-Fi المشمول.

قدرة مناسبة
يتكيف ضاغط Inverter ومضخة المياه المتغيرة مع الاحتياجات.

بيتك يستحق الطراز المناسب.
BEMCO تساعدك على الاختيار.

طرازان. اختيار واضح.

8 kW أحادي الطور / 12 kW ثلاثي الطور.

الأداء

الخاصية	BEPACS230V08	BEPACS400V12
التدفئة: الهواء / 7 °C الماء 35 °C	7,9 kW	12,1 kW
التدفئة: الهواء / 7 °C الماء 55 °C	8,0 kW	11,7 kW
COP: الهواء / 7 °C الماء 55 °C	2,70	2,72
التبريد: الهواء / 35 °C الماء 18 °C	8,1 kW	12,1 kW
EER: الهواء / 35 °C الماء 18 °C	4,59	4,04
فئة الطاقة: الماء 35 °C	A+++	A+++

التركيب والتشغيل

الخاصية	BEPACS230V08	BEPACS400V12
التغذية: 50 Hz	220-240 V · أحادي الطور	380-415 V · ثلاثي الطور
مقاومة تسخين مساعدة	3 kW	9 kW
أبعاد الوحدة الخارجية (mm) L × P × H	712 × 364 × 919	809 × 400 × 947
الوزن الصافي خارجي / داخلي)kg(	35 / 53	38 / 80
القدرة الصوتية الخارجية)dB(	59	64
وصلة السائل / الغاز)بوصة(	3/8 / 5/8	3/8 / 5/8

خصائص مشتركة

الخاصية	القيمة
المبرد / الضاغط	R32 / Inverter DC
ماء التدفئة / التبريد / المياه الصحية	25-65 °C / 7-30 °C / 25-60 °C
الهواء الخارجي للتدفئة	-25 / +35 °C
مسافة الربط / أقصى فرق ارتفاع	2-15 m / 8 m
الوحدة الداخلية: L × H / الصوت	465 × 820 mm / 42 dB

حدد القدرة حسب الفقد الحراري وأجهزة التدفئة وخزان المياه الصحية. يتولى مختص مؤهل الربط والتشغيل.