PEX-AL-PEX

أنابيب متعددة الطبقات

البنية المناسبة.
للشبكة المتينة.

المياه الصحية والتدفئة والتبريد.
PEX-b بقلب من الألومنيوم.



12 مرجعا
التشكيلة المغربية

3 فئات
عارية ومعزولة

16-32 mm
الأقطار الخارجية

بنية تدعم شبكاتك.

قلب من الألومنيوم

حاجز للأكسجين وتمدد محدود.

الشكل المناسب للعمل

عارية أو معزولة؛ مفردة أو مزدوجة.

استخدامات متعددة

مياه ساخنة وباردة وتدفئة ووحدات مروحية.

5 طبقات متكاملة

PEX-b / لاصق / ألومنيوم / لاصق / PEX-b /

أنبوب عار

مرجع BEMCO	الأنبوب)mm(	الطول	اللون
BEPEXNU16	16 × 2	100 m	أبيض
BEPEXNU20	20 × 2	100 m	أبيض
BEPEXNU26	26 × 3	50 m	أبيض

الأنبوب المناسب لكل شبكة.

تشكيلة مخصصة للمياه الصحية والتدفئة والتبريد.

لكل مشروع أنبوبه.

12 مرجعا للتشكيلة المغربية.

أنبوب معزول

مرجع BEMCO	الأنبوب (mm)	الطول	اللون
BEPEXIB16	16 × 2	50 m	أزرق
BEPEXIR16	16 × 2	50 m	أحمر
BEPEXIB20	20 × 2	50 m	أزرق
BEPEXIR20	20 × 2	50 m	أحمر
BEPEXIB26	26 × 3	50 m	أزرق
BEPEXIR26	26 × 3	50 m	أحمر
BEPEXIB32	32 × 3	25 m	أزرق
BEPEXIR32	32 × 3	25 m	أحمر

أنبوب معزول COMBI DUO

مرجع BEMCO	الأنبوب (mm)	الطول	اللون
BEPEXID16	16 × 2	2 × 50 m	أزرق / أحمر

أبعاد الأنبوب وسعته

القطر الخارجي	الجدار	الألومنيوم	الماء لكل متر
16 mm	2,0 mm	0,20 mm	0,113 L/m
20 mm	2,0 mm	0,25 mm	0,201 L/m
26 mm	3,0 mm	0,30 mm	0,314 L/m
32 mm	3,0 mm	0,50 mm	0,531 L/m

خصائص الأنبوب

البنية	PEX-b / ألومنيوم / PEX-b لاصق
أقصى حرارة تشغيل	95 °C
أقصى ضغط تشغيل	10 bar
حرارة الذروة	110 °C
التمدد الخطي	0,026 mm/(m·K)
موصلية الأنبوب	0,45 W/(m·K)
الخشونة / التشابك	0,007 mm / >65 %
الثني بنابض	5 × Ø : Ø16 / Ø20

العزل

العازل	PE ممدد بخلايا مغلقة
الكثافة	33 kg/m³
موصلية العازل	0,0397 W/(m·K)
موصلية الأنبوب المعزول	0,066 W/(m·K)
الشد / الاستطالة	>0,18 N/mm² / >80 %