قواعد
مضادة للاهتزاز

حوامل للمضخات الحرارية ومكيفات الهواء



اهتزاز أقل. هدوء أكثر.

حوامل للمضخات الحرارية والمكيفات.
سكة ألمنيوم مدمجة.
مثبتات مشمولة.

-20 إلى +80 °C	منخفض / مرتفع	600 / 1000 mm
حرارة الاستخدام	شكلان	الأطوال

قاعدة ثابتة لتجهيزك.

تثبيت أسهل

سكة ألمنيوم مثبتة في المجرى العلوي وطقم تثبيت مشمول.

اهتزازات مخففة

يساعد المطاط على الحد من انتقال اهتزازات الوحدة.

مواد للاستخدام الخارجي

مزيج مطاط معاد تدويره وبولي يوريثان مقاوم للرطوبة والأشعة فوق البنفسجية.

حامل مناسب

طولان وارتفاعان لتجهيزات مختلفة.

الطراز المناسب لتركيبك.

BEMCO تساعدك على الاختيار.

التفاصيل تصنع الفرق.
اختر الطراز المناسب.

مقارنة الطرازات

مرجع BEMCO	الطراز	طول × عرض × ارتفاع)mm(
BEBAV600N	600 منخفض	600 × 180 × 100
BEBAV1000N	1000 منخفض	1000 × 180 × 100
BEBAV600H	600 مرتفع	600 × 200 × 230
BEBAV1000H	1000 مرتفع	1000 × 200 × 230

خصائص إضافية

محتويات الطقم	2 قواعد مطاطية + سكك + طقم تثبيت
سكة ألمنيوم	مقطع 20 mm × 40
السبيكة	ألمنيوم 6060 T5
تفاوتات البثق	EN 12020-2
الحامل	مطاط معاد تدويره وبولي يوريثان مقولبان بالضغط
المقاومة / درجات الحرارة	رطوبة وأشعة فوق بنفسجية / 20- إلى 80+ °C

جهز تركيبك جيدا

اختر حوامل مناسبة لوزن الجهاز والمسافة بين مثبتاته. ضع الأرجل على سطح مستو ووزع نقاط الارتكاز.