أوعية تمدد

مياه صحية وتدفئة

ضغط متوازن. دائرتك تتنفس.

مياه صحية أو تدفئة.
غشاء EPDM قابل للاستبدال.
سعات متعددة للاختيار.



3/4 بوصة
وصلة ذكر

EPDM
غشاء قابل للاستبدال

8 إلى 50 L
سعات حسب المجموعة

التوازن في قلب دائرتك.

الوعاء المناسب للدائرة

AQUAVAS للمياه الصحية وTHERMOVAS للتدفئة.

امتصاص التمدد

يساعد حجم التمدد على تثبيت الضغط عند تسخين المياه.

سعات احتياطية متعددة

أربع سعات AQUAVAS وخمس سعات THERMOVAS.

غشاء قابل للاستبدال

تصميم بغشاء EPDM قابل للاستبدال.

الطراز المناسب لتركيبك.

BEMCO تساعدك على الاختيار.

الوعاء المناسب للدائرة المناسبة.

كل طراز مع مرجعه وأبعاده.

AQUAVAS — للمياه الصحية

ضغط أولي · 4 bar تشغيل أقصى 10 bar



BEVESA8
8 L
Ø 200 × H 355 mm



BEVESA12
12 L
Ø 240 × H 375 mm



BEVESA19
19 L
Ø 270 × H 385 mm



BEVESA24
24 L
Ø 300 × H 435 mm

THERMOVAS — للتدفئة

ضغط أولي · 1,5 bar تشغيل أقصى 6 bar



BEVECH12
12 L
Ø 240 × H 375 mm



BEVECH19
19 L
Ø 270 × H 385 mm



BEVECH24
24 L
Ø 300 × H 435 mm



BEVECH36
36 L
Ø 350 × H 480 mm



BEVECH50
50 L
Ø 350 × H 620 mm

خصائص مشتركة

الخاصية	القيمة
الخزان / الغشاء	فولاذ / EPDM قابل للاستبدال
الدائرة / الغشاء	-10 / +100 °C / 70 °C max.
التوصيل	3/4 ذكر
تركيب THERMOVAS 36 / 50 L	على الأرض بأرجل مدمجة

تحضير التركيب

حدد السعة واضبط الضغط الأولي حسب التركيب. استخدم النيتروجين لإعادة الشحن. احترم حد حرارة الغشاء.