SOLO / COMBI

مراجل كهربائية

حرارة عند الطلب. راحة كل يوم.

تدفئة مركزية كهربائية.
نسخة SOLO أو COMBI.
تحكم باللمس.



5 L	80 °C	13 / 23 kW
وعاء التمدد	حرارة الماء القصوى	القدرات الاسمية

حرارة حسب احتياجاتك.

نظام هيدروليكي متكامل

مضخة تدوير ووعاء تمدد مدمجان في المرجل.

استخدامان للاختيار

SOLO للتدفئة وCOMBI للتدفئة والمياه الساخنة الصحية.

حماية مدمجة

حماية تلقائية من التجمد وحماية مزدوجة من التسخين الجاف وكشف الأعطال.

تحكم سهل

شاشة لمس وعرض LED وتحكم Smart Life.

الطراز المناسب لتركيبك.

BEMCO تساعدك على الاختيار.

التفاصيل تصنع الفرق.
اختر الطراز المناسب.

الطرازات والتغذية

المرجع	الوظيفة	القدرة	التغذية الكهربائية
BECES132340	SOLO	13 kW	230 V أحادي الطور / 400 V ثلاثي الطور
BECES2340	SOLO	23 kW	400 V ثلاثي الطور
BECEC132340	COMBI	13 kW	230 V أحادي الطور / 400 V ثلاثي الطور
BECEC2340	COMBI	23 kW	400 V ثلاثي الطور

التيار الاسمي حسب التغذية

النسخة الكهربائية	التيار الاسمي
13 kW أحادي الطور	56,5 A
13 kW ثلاثي الطور	18,8 A
23 kW ثلاثي الطور	33,3 A

خصائص إضافية

SOLO: ارتفاع × عرض × عمق	665 × 358 × 218 mm
COMBI: ارتفاع × عرض × عمق	740 × 433 × 256 mm
ضبط المشعات	30 إلى 80 °C
ضبط التدفئة الأرضية	30 إلى 60 °C • تشغيل مناسب للتركيب
فارق الحرارة	قابل للضبط من 5 إلى 30 °C
حماية من التجمد	تشغيل دون 8 °C • إيقاف فوق 10 °C
وعاء التمدد	5 L
تحكم صمام / مضخة	مخارج معلنة 230 V AC، 0,5 A
COMBI: تخزين المياه الصحية	خزان مدمج

جهز تركيبك جيدا

تحقق مع المختص من القدرة المتاحة والتوصيل الكهربائي. يحدد تصميم التدفئة وتدفق المياه الصحية المطلوب النسخة المناسبة.