RADLINE

مشعات كهربائية

دفء يدوم.
وراحة تشعر بها.



تخزين جزئي للحرارة.
تصميم أفقي أو عمودي.
ترموستات و.Smart Control

230 V	70 mm	1000-2000 W
التغذية الكهربائية	العمق	قدرات التشكيلة

دفء يجد مكانه في منزلك.

دفء متجانس

دفء بالإشعاع والحمل الحراري.

إطلاق مستمر للحرارة

تطلق الألواح الحرارة المخزنة بعد إيقاف الترموستات.

تركيب بسيط

حوامل جدارية مرفقة؛ مشعات مجمعة وكابل بطول 1,5 m.

تحكم في الحرارة

ضبط بواسطة الترموستات أو تطبيق .Smart Control

الطراز المناسب لتركيبك.

BEMCO تساعدك في اختيارك.

تصميم أفقي أو عمودي.

5 مشعات · خيارات الأقدام: 2.

الأشكال والمراجع والقدرات

التصميم	مرجع BEMCO	W	H × L × P (mm)
أفقي	BEREDH6368	1000	630 × 680 × 70
أفقي	BEREDH6398	1500	630 × 980 × 70
أفقي	BEREDH63128	2000	630 × 1280 × 70
عمودي	BEREDV12438	1000	1240 × 380 × 70
عمودي	BEREDV12455	1500	1240 × 550 × 70

خصائص إضافية

الخاصية	البيانات
التغذية الكهربائية	230 V · 50 Hz
الفئة الكهربائية	الفئة I كحد أدنى
التشطيب / التحكم	طلاء مسحوق أبيض / ترموستات وSmart Control
التركيب	حوامل جدارية مرفقة

أقدام اختيارية

مرجع BEMCO	الوصف
BEREPS	أقدام ثابتة
BEREPR	أقدام بعجلات

اختر القدرة حسب الغرفة وفقدانها للحرارة. احترم مسافات الخلوص المطلوبة للتركيب.