PE-RT

أنبوب للتدفئة الأرضية

دفء
تحت قدميك.
راحة
كل يوم.

PE-RT Type II.
أنبوب أحمر .16 × 2 mm
حاجز EVOH للأكسجين.



5 طبقات
مع حاجز EVOH

240 / 600 m
أطوال اللفائف

16 × 2 mm
القطر الخارجي × سماكة الجدار

الدفء يسري، والراحة تستقر.

حاجز محمي

تقع طبقة EVOH الحاجزة للأكسجين داخل بنية الأنبوب.

حلقات متصلة

تركيب بطول متصل دون وصلة داخل الحلقة.

تركيب مناسب للأرضية

أنبوب بقطر 16 mm يركب بمشابك تثبيت أو ألواح ذات نتوءات متوافقة.

طولان للاختيار

لفائف بطول 240 أو 600 متر لتجهيز الدوائر حسب المشروع.

الطراز المناسب لتركيبك.

BEMCO تساعدك على الاختيار.

التفاصيل تصنع الفرق.
اختر الطراز المناسب.

المراجع والتعبئة

المرجع	الأبعاد	اللفافة
BEPERT16240	16 × 2 mm	240 m
BEPERT16600	16 × 2 mm	600 m

خصائص إضافية

المادة	PE-RT Type II: بولي إيثيلين مقاوم للحرارة
البنية	5 طبقات؛ حاجز EVOH للأكسجين في طبقة وسطية
القطر الخارجي / سماكة الجدار	16 mm / 2 mm
سعة الماء	0,113 L/m
درجة حرارة التشغيل القصوى	70 °C
ضغط التشغيل	8 bar إلى 70 °C
اللون	أحمر
تركيب الحلقات	بطول متصل دون وصلة
مراجع الاختبارات المذكورة	EN ISO 22391-2 ; ISO 17455 ; ISO 21003-2

جهز تركيبك جيدا

حدد أطوال الحلقات والتدفقات وفق الدراسة الحرارية والهيدروليكية. اختر مثبتات مناسبة للسطح، واحم نقاط العبور واختبر الإحكام قبل صب طبقة التسوية.