سخانات شمسية

سخانات مياه شمسية / مجموعة المغرب

الشمس تسخن. وراحتك تدوم.

مياه ساخنة صحية.
دائرة مغلقة بسائل مانع للتجمد.
تركيب على سطح مستو.



54 mm
عزل البولي يوريثان

2 / 4 m²
المساحة الإجمالية للمجمعات الشمسية

200 / 300 L
سعتان للتخزين

طاقة الشمس، ومياه ساخنة كل يوم.

دائرتان منفصلتان

ينقل السائل المانع للتجمد الحرارة إلى المياه الصحية داخل الخزان.

حرارة الشمس

تستفيد المجمعات الحرارية من أشعة الشمس لتسخين المياه.

طقم جاهز للتركيب

حامل لسطح مستو وأنابيب ربط وصمامات حماية مشمولة.

احتياطي معزول جيدا

عزل من البولي يوريثان بسماكة 54 mm حول الخزان الفولاذي المطلي بالمينا.

الطراز المناسب لتركيبك.

BEMCO تساعدك على الاختيار.

سعتان ونسختان.

200 / 300 L مع مقاومة كهربائية أو بدونها.



BECHSOKIT1P200
BECHSOKIT1P200-SR



BECHSOKIT2P300
BECHSOKIT2P300-SR

أطقم مع مقاومة كهربائية

الخاصية	BECHSOKIT1P200	BECHSOKIT2P300
حجم الخزان	200 L	300 L
المساحة / عدد المجمعات	2 m² / 1 × 2 m²	4 m² / 2 × 2 m²
أبعاد حقل المجمعات	2000 × 1000 × 80 mm	2000 × 2000 × 80 mm
كفاءة المجمع	0,741	0,721
حجم الغلاف	7 L	11 L
سماكة الخزان / الغطاء	2,0 / 2,5 mm	2,5 / 3,0 mm

أطقم دون مقاومة كهربائية

مرجع الطقم	الحجم	النسخة
BECHSOKIT1P200-SR	200 L	دون مقاومة
BECHSOKIT2P300-SR	300 L	دون مقاومة

أطقم كاملة لإنتاج المياه الساخنة بالطاقة الشمسية دون مقاومة كهربائية.

مكونات الأطقم دون مقاومة

مرجع BEMCO	الوصف
BECHSOKTP2M2	طقم سقف مسطح · 2 m² / 200 L
BECHSOKTP4M2	طقم سقف مسطح · 4 m² / 300 L
BECHSOCOL2M2	مجمع 1 · 2 m² لسعة 200 L / 2 لسعة 300 L

خصائص الأطقم الكاملة

الخزان / العزل
فولاذ SPCC مطلي بالمينا، خزان داخل خزان / PU 54 mm

الحامل / الوصلات
فولاذ مجلفن لسقف مسطح / 2 أنابيب مموجة ووصلات

الممتص / دائرة المجمع
ألمنيوم 0,4 mm، تيتانيوم أزرق انتقائي / نحاس بتوزيع هاربي ولحام ليزر

صمام المياه الصحية
TP G3/4 : 0,7 MPa (7 bar) / 99 °C

الزجاج / الغلاف
زجاج مقوى فائق البياض قليل الحديد / 3,2 mm فولاذ مطلي

دائرة مضاد التجمد / المدخل
G1/2 : 0,2 MPa (2 bar) / G3/4 : 0,7 MPa (7 bar)