BALLONS TAMPONS

STOCKAGE POUR LE CHAUFFAGE

La chaleur en réserve. Le confort en continu.

Stockage d'eau de chauffage.
Équilibre hydraulique.
Isolation polyuréthane.



50 à 500 L
capacités nominales

50 mm
isolation PU

6 bar
pression maximale

UNE RÉSERVE QUI ÉQUILIBRE VOTRE INSTALLATION.

Un circuit mieux équilibré

Le stockage aide à dissocier la production de chaleur de la consommation.

Plusieurs configurations

4 connexions sur BEBT50 ; 8 connexions sur les autres références.

Des pertes thermiques limitées

Isolation polyuréthane de 50 mm sur toute la gamme.

Une température visible

Thermomètre inclus pour lire directement la température du ballon.

Le bon modèle pour votre installation.

BEMCO vous accompagne dans votre choix.

Les détails comptent.
Choisissez le bon modèle.

CAPACITÉS ET ENCOMBREMENT

Référence	Volume	Connexions	Ø × H (mm)
BEBT50	50 L	4	480 × 570
BEBT508	50 L	8	480 × 570
BEBT100	100 L	8	480 × 1110
BEBT200	200 L	8	580 × 1340
BEBT300	300 L	8	580 × 1860
BEBT500	500 L	8	740 × 1845

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

Fluide stocké	Eau du circuit de chauffage
Température maximale	95 °C
Pression maximale	6 bar
Isolation	Polyuréthane • épaisseur 50 mm
Entrée / sortie 50 L	1 1/4 pouce
Entrée / sortie 100 à 500 L	1 1/2 pouce
Vidange / sondes	3/4 pouce / 1/2 pouce
Thermomètre	Ø 63 mm • graduation 0 à 120 °C

BIEN PRÉPARER VOTRE INSTALLATION

Le volume et le nombre de raccords se choisissent selon la puissance, le volume d'eau du circuit et le schéma hydraulique. Ce ballon est destiné à l'eau de chauffage.