BOILERS ECS

BALLONS SANITAIRES À ÉCHANGEUR

L'eau chaude. Prête pour votre quotidien.



Stockage sanitaire.
PAC ou solaire forcé.
200, 300 et 500 litres.

200 / 300 / 500 L
capacités nominales

2,6 à 5,2 m²
surface du serpentin

50 mm
isolation PU

L'EAU CHAUDE PENSÉE POUR VOTRE QUOTIDIEN.

PAC et solaire forcé

Un serpentin de 2,6, 3,7 ou 5,2 m² pour transférer la chaleur à l'eau sanitaire.

Une protection anticorrosion

Anode magnésium incluse pour protéger la cuve.

Un appoint disponible

Résistance électrique de 3 kW proposée en option.

Un suivi et un accès pratiques

Thermomètre inclus et bride de nettoyage de 100 mm.

Le bon modèle pour votre installation.

BEMCO vous accompagne dans votre choix.

Trois volumes. Deux usages.

Pompe à chaleur ou solaire à circulation forcée.

CHOISIR LA CAPACITÉ

Référence	Volume	Serpentin	Ø × H (mm)
BEECSP200	200 L	2,6 m²	580 × 1340
BEECSP300	300 L	3,7 m²	700 × 1220
BEECSP500	500 L	5,2 m²	740 × 1857

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Eau sanitaire : limites	95 °C • 10 bar maximum
Échangeur : limites	110 °C • 10 bar maximum
Isolation	Polyuréthane • épaisseur 50 mm
Protection / mesure	Anode magnésium • thermomètre Ø 63 mm
Bride de nettoyage	Ø 100 mm
Eau froide / eau chaude	1 pouce
Entrée / sortie serpentin	1 1/4 pouce
Boucle sanitaire	3/4 pouce (200 L) • 1 pouce (300 / 500 L)
Appoint en option	BEECSRES3000 • 230 V • 3 kW • raccord 1 1/2 pouce

DEUX UTILISATIONS POUR VOTRE EAU CHAUDE

POMPE À CHALEUR

Le serpentin transmet à l'eau sanitaire la chaleur du circuit de la pompe à chaleur.

SOLAIRE À CIRCULATION FORCÉE

Le fluide chauffé par les capteurs circule dans le serpentin pour chauffer l'eau du ballon.

BIEN PRÉPARER VOTRE INSTALLATION

Dimensionner le stockage et le circuit PAC ou solaire selon les besoins sanitaires et les limites de l'échangeur. Prévoir les organes de régulation et de sécurité adaptés, ainsi que l'accès à la bride et à l'anode pour l'entretien.