ECOLINE

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES



La chaleur de l’air. L’eau chaude chez vous.

La chaleur de l’air valorisée.
Modèles muraux ou au sol.
Avec ou sans serpentin.

100-500 L
volumes de stockage

8 modèles
la gamme ECOLINE

1,5 kW
appoint électrique

LA CHALEUR DE L’AIR AU SERVICE DE VOTRE CONFORT.

Une taille pour votre besoin

Du modèle mural compact au stockage de 500 litres au sol.

La chaleur de l’air valorisée

La pompe à chaleur récupère les calories de l’air pour chauffer l’eau.

Avec ou sans serpentin

Les modèles BES disposent d’un serpentin pour une source de chaleur complémentaire.

Le pilotage à distance

Wi-Fi : régler la température, choisir le mode et suivre le fonctionnement.

Le bon modèle pour votre installation.

BEMCO vous accompagne dans votre choix.

Votre volume. Votre modèle.

Les 8 références ECOLINE disponibles au Maroc.

VERSIONS ET PERFORMANCES

Référence BEMCO	Volume / installation	Classe	SCOP
BE100M	100 L • mural	A+	3,02
BE130M	130 L • mural	A+	3,24
BE160	160 L • au sol	A	2,80
BE200	200 L • au sol	A	3,10
BE260	260 L • au sol	A	3,00
BES200	200 L • serpentin	A	3,10
BES260	260 L • serpentin	A	3,00
BES500	500 L • serpentin	A	2,97

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Alimentation	230 V monophasé · 50 Hz
Conduits d'air	Ø 160 mm
Pression eau maximale	6 bar
Plage de température de l'air	-5 à +40 °C
Température eau par PAC	55 °C · BES500 : 60 °C
Appoint électrique	1500 W
Température maximale avec appoint	65 °C

BIEN PRÉPARER VOTRE INSTALLATION

Prévoir une amenée et une sortie d'air adaptées ainsi qu'une évacuation des condensats. Choisir la capacité selon les besoins en eau chaude et l'espace disponible.