# ECOPURE M

**POMPE À CHALEUR MONOBLOC R32**

## Chauffez.
## Rafraîchissez.
## Profitez.




Chauffage & rafraîchissement.
ECS avec ballon adapté.
Technologie Inverter.

**6 à 20 kW**
gamme de puissance

**65 °C**
départ chauffage maximal

**A+++**
à une eau de 35 °C

**LE CONFORT, AU FIL DES SAISONS.**

### Une solution polyvalente

Chauffage, refroidissement et préparation ECS avec un ballon adapté.

### Un fonctionnement modulant

Le compresseur Inverter ajuste la puissance à la demande.

### Une régulation étendue

Deux zones, mode hybride et compatibilité photovoltaïque annoncée.

### Un pilotage connecté

Smart Life de 6 à 16 kW ; Thermomax sur le modèle 20 kW.

**Le bon modèle pour votre installation.**
BEMCO vous accompagne dans votre choix.

# Les détails comptent.

## Choisissez le bon modèle.

### VERSIONS MONOPHASÉES 220-240 V

| Référence | Chauffage | COP | COP à 55 °C |
|---|---|---|---|
| BEPACM230V06 | 6,01 kW | 5,13 | 2,86 |
| BEPACM230V08 | 7,93 kW | 4,50 | 2,58 |
| BEPACM230V10 | 10,21 kW | 5,01 | 2,98 |
| BEPACM230V12 | 12,06 kW | 4,70 | 2,77 |
| BEPACM230V14 | 14,47 kW | 4,84 | 3,12 |

### VERSIONS TRIPHASÉES 380-415 V

| Référence | Chauffage | COP | COP à 55 °C |
|---|---|---|---|
| BEPACM400V12 | 12,06 kW | 4,70 | 2,77 |
| BEPACM400V14 | 14,47 kW | 4,84 | 3,12 |
| BEPACM400V16 | 15,91 kW | 4,65 | 2,58 |
| BEPACM400V20 | 20,00 kW | 4,20 | 2,42 |

### CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

| | |
|---|---|
| Réfrigérant / classes | R32 • A+++ à 35 °C / A++ à 55 °C |
| Température extérieure chauffage | -25 à +35 °C |
| Réglages eau chauffage / ECS | 25 à 65 °C / 25 à 60 °C |
| Appoint électrique | 3 kW monophasé / 9 kW triphasé |
| Dimensions L × P × H (mm) | 6/8 : 1125 × 397 × 680 ; 10/12 : 1135 × 423 × 778 |
| Dimensions L × P × H (mm) | 14/16 : 1203 × 455 × 835 ; 20 : 1155 × 425 × 1343 |

Air 7 °C / eau 35 °C : chauffage et COP. Air 7 °C / eau 55 °C : COP à 55 °C.

### BIEN PRÉPARER VOTRE INSTALLATION

Faire dimensionner la puissance à partir des déperditions et de la température d'eau requise. Prévoir le ballon sanitaire, le tampon éventuel et les protections hydrauliques adaptés.