ECOPURE P

POMPE À CHALEUR PISCINE

Votre piscine. Votre confort.

Chauffage & refroidissement.
Technologie Inverter.
Wi-Fi intégré.



14 / 23 / 32 kW
Trois modèles au choix

6,15
COP en mode Boost

-15 à +43 °C
Air extérieur

UNE TECHNOLOGIE QUI SIMPLIFIE LA BAIGNADE.

Une chauffe adaptée

L'Inverter ajuste la puissance aux besoins du bassin.

Le calme, à votre rythme

Le mode Silent limite la puissance pour plus de discrétion.

Pensée pour durer

Échangeur en titane, adapté au chlore et au sel selon les conditions du fabricant.

Connectée simplement

Pilotez votre pompe à chaleur avec l'application Smart Life.

Votre bassin mérite le bon modèle.
BEMCO vous accompagne dans votre choix.

Trois modèles.
Un choix clair.

MODÈLE Gamme ECOPURE P	14 kW	23 kW	32 kW
Référence	BEPACP230V14	BEPACP230V23	BEPACP400V32
PERFORMANCES - MODE BOOST			
Chauffage • air 26 °C / eau 26 °C	14,30 kW	23,20 kW	31,70 kW
COP • air 26 °C / eau 26 °C	6,15	6,10	6,11
Chauffage • air 15 °C / eau 26 °C	10,65 kW	17,34 kW	23,68 kW
COP • air 15 °C / eau 26 °C	4,90	4,80	4,90
Refroidissement • air 35 °C / eau 28 °C	7,87 kW	12,80 kW	17,50 kW
EER • air 35 °C / eau 28 °C	4,41	4,17	4,21
INSTALLATION & FONCTIONNEMENT			
Alimentation • 50 Hz	220-240 V monophasé	220-240 V monophasé	380-415 V triphasé
Courant maximal	9,6 A	18,36 A	10,4 A
Débit d'eau requis	5 à 7 m³/h	8 à 10 m³/h	12 à 15 m³/h
Dimensions L × P × H (mm)	986 × 356 × 668	1076 × 426 × 720	1176 × 451 × 822
Bruit à 1 m • dB(A)	38,5 à 48,6	44,2 à 54,5	47,2 à 59,7
Bruit à 10 m • dB(A)	20,8 à 28,6	24,3 à 33,4	27,3 à 38,2

BOOST
Une montée en température rapide.

SMART
Le réglage pour un usage quotidien.

SILENT
Une puissance limitée, plus de discrétion.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

R32 | **IPX4** | **Raccords Ø 50 mm** | **Air -15 à +43 °C**

Humidité relative : 80 % à air 26 °C / eau 26 °C ; 70 % à air 15 °C / eau 26 °C.

BIEN DIMENSIONNER VOTRE INSTALLATION

Volume du bassin, couverture, exposition et saison d'utilisation : faites valider le modèle et le débit de filtration par votre installateur.