ECOPURE S

POMPE À CHALEUR AIR-EAU SPLIT

Votre maison. Votre confort.

Chauffage & rafraîchissement.
Eau chaude sanitaire avec ballon.
Wi-Fi inclus.



8 / 12 kW
Deux modèles disponibles

65 °C
Départ chauffage maximal

A+++
Classe énergétique à 35 °C

UNE TECHNOLOGIE QUI SIMPLIFIE LE CONFORT.

Le confort toute l'année

Chauffez et rafraîchissez votre habitat ; préparez l'eau chaude avec un ballon adapté.

Un placement plus flexible

La liaison frigorifique sépare les deux unités sur une distance de 2 à 15 mètres.

Une puissance ajustée

Le compresseur Inverter et la pompe à eau modulante s'adaptent aux besoins.

Connectée simplement

Pilotez votre installation à distance avec l'application Smart Life et le Wi-Fi inclus.

Votre maison mérite le bon modèle.
BEMCO vous accompagne dans votre choix.

Deux modèles. Un choix clair.

8 kW monophasé / 12 kW triphasé.

PERFORMANCES

Caractéristique	BEPACS230V08	BEPACS400V12
Chauffage : air 7 °C / eau 35 °C	7,9 kW	12,1 kW
Chauffage : air 7 °C / eau 55 °C	8,0 kW	11,7 kW
COP : air 7 °C / eau 55 °C	2,70	2,72
Froid : air 35 °C / eau 18 °C	8,1 kW	12,1 kW
EER : air 35 °C / eau 18 °C	4,59	4,04
Classe énergétique : eau 35 °C	A+++	A+++

INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT

Caractéristique	BEPACS230V08	BEPACS400V12
Alimentation : 50 Hz	220-240 V · MONO	380-415 V · TRI
Résistance d'appoint	3 kW	9 kW
Unité ext. L × P × H (mm)	919 × 364 × 712	947 × 400 × 809
Poids net ext. / int. (kg)	53 / 35	80 / 38
Puissance sonore ext. (dB)	59	64
Raccord liquide / gaz (pouce)	3/8 / 5/8	3/8 / 5/8

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Caractéristique	Valeur
Réfrigérant / compresseur	R32 / Inverter DC
Eau chauffage / froid / ECS	25-65 °C / 7-30 °C / 25-60 °C
Air extérieur en chauffage	-25 / +35 °C
Liaison / dénivelé maximal	2-15 m / 8 m
Module intérieur : L × H / son	465 × 820 mm / 42 dB

Faire dimensionner la puissance selon les déperditions, les émetteurs et le ballon ECS. Liaison frigorifique et mise en service par un professionnel qualifié.