SOLO / COMBI

CHAUDIÈRES ÉLECTRIQUES

La chaleur à la demande. Le confort au quotidien.

Chauffage central électrique.
Version SOLO ou COMBI.
Commande tactile.





13 / 23 kW
puissances nominales

80 °C
température d'eau max.

5 L
vase d'expansion

LA CHALEUR SELON VOS BESOINS.

Deux usages au choix

SOLO pour le chauffage, COMBI pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire.

L'hydraulique intégrée

Pompe de circulation et vase d'expansion réunis dans la chaudière.

Une commande accessible

Écran tactile, affichage LED et commande Smart Life.

Des protections intégrées

Antigel automatique, double protection chauffe à sec et détection des pannes.

Le bon modèle pour votre installation.
BEMCO vous accompagne dans votre choix.

Les détails comptent.
Choisissez le bon modèle.

MODÈLES ET ALIMENTATION

Référence	Fonction	Puissance	Alimentation
BECES132340	SOLO	13 kW	230 V mono / 400 V tri
BECES2340	SOLO	23 kW	400 V tri
BECEC132340	COMBI	13 kW	230 V mono / 400 V tri
BECEC2340	COMBI	23 kW	400 V tri

COURANT NOMINAL SELON L'ALIMENTATION

Version électrique	Courant nominal
13 kW monophasé	56,5 A
13 kW triphasé	18,8 A
23 kW triphasé	33,3 A

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

SOLO : dimensions H × L × P	665 × 358 × 218 mm
COMBI : dimensions H × L × P	740 × 433 × 256 mm
Réglage radiateurs	30 à 80 °C
Réglage chauffage au sol	30 à 60 °C • régime à adapter à l'installation
Différentiel de température	Réglable de 5 à 30 °C
Protection antigel	Activation sous 8 °C • arrêt au-dessus de 10 °C
Vase d'expansion	5 L
Commande vanne / pompe	Sorties 230 V AC, 0,5 A annoncées
COMBI : stockage ECS	Réservoir intégré

BIEN PRÉPARER VOTRE INSTALLATION

Faire vérifier la puissance disponible et le raccordement électrique par l'installateur. Le dimensionnement du chauffage et le débit sanitaire souhaité déterminent la version à retenir.