PE-RT

TUBE POUR CHAUFFAGE AU SOL

Chaleur sous vos pieds. Confort au quotidien.

PE-RT Type II.
Tube rouge 16 × 2 mm.
Barrière antioxygène EVOH.



16 × 2 mm
diamètre extérieur × paroi

240 / 600 m
longueurs des couronnes

5 couches
avec barrière EVOH

LA CHALEUR CIRCULE, LE CONFORT S'INSTALLE.

Des boucles en continu

Pose en une seule longueur, sans raccord dans la boucle.

Une barrière protégée

La couche EVOH antioxygène est placée au cœur de la structure du tube.

Deux longueurs au choix

Couronnes de 240 ou 600 mètres pour préparer les circuits selon le projet.

Une pose adaptée au sol

Tube de 16 mm utilisé avec agrafes tacker ou plaques à plots compatibles.

Le bon modèle pour votre installation.
BEMCO vous accompagne dans votre choix.

Les détails comptent.
Choisissez le bon modèle.

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Référence	Dimensions	Couronne
BEPERT16240	16 × 2 mm	240 m
BEPERT16600	16 × 2 mm	600 m

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

Matériau	PE-RT Type II : polyéthylène résistant à la température
Structure	5 couches ; barrière antioxygène EVOH intermédiaire
Diamètre extérieur / paroi	16 mm / 2 mm
Capacité en eau	0,113 L/m
Température max. de fonctionnement	70 °C
Pression de fonctionnement	8 bar à 70 °C
Couleur	Rouge
Pose des boucles	En une seule longueur, sans raccord
Références d'essai citées	EN ISO 22391-2 ; ISO 17455 ; ISO 21003-2

BIEN PRÉPARER VOTRE INSTALLATION

Dimensionner les boucles et les débits selon l'étude thermique et hydraulique. Adapter les fixations au support, protéger les traversées et réaliser l'essai d'étanchéité avant la chape.