THERMOSIPHON

CHAUFFE-EAU SOLAIRES / GAMME MAROC

Le soleil chauffe. Votre confort dure.

Eau chaude sanitaire.
Circuit fermé à fluide antigel.
Pose sur toiture plate.



200 / 300 L
deux volumes de stockage

2 / 4 m²
surface brute des capteurs

54 mm
isolation polyuréthane

L'ÉNERGIE DU SOLEIL, L'EAU CHAUDE AU QUOTIDIEN.

La chaleur du soleil

Les capteurs thermiques valorisent le rayonnement solaire pour chauffer l'eau.

Deux circuits séparés

Le fluide antigel transfère la chaleur à l'eau sanitaire dans le réservoir.

Une réserve bien isolée

Isolation polyuréthane de 54 mm autour de la cuve en acier émaillé.

Un kit prêt à installer

Support pour toit plat, tubes de liaison et vannes de protection inclus.

Le bon modèle pour votre installation.
BEMCO vous accompagne dans votre choix.

Votre volume. Votre version.

Choisissez le kit avec ou sans résistance chauffante.

200 L

1 capteur · 2 m²



AVEC RÉSISTANCE CHAUFFANTE INCLUSE

BECHSOKIT1P200

SANS RÉSISTANCE CHAUFFANTE

BECHSOKIT1P200-SR

300 L

2 capteurs · 4 m²



AVEC RÉSISTANCE CHAUFFANTE INCLUSE

BECHSOKIT2P300

SANS RÉSISTANCE CHAUFFANTE

BECHSOKIT2P300-SR

CARACTÉRISTIQUES DES KITS AVEC RÉSISTANCE

Caractéristique	200 L	300 L
Surface brute / capteurs	2 m² / 1 × 2 m²	4 m² / 2 × 2 m²
Champ capteurs L × l × ép.	2000 × 1000 × 80 mm	2000 × 2000 × 80 mm
Efficacité capteur	0,741	0,721
Volume de l'enveloppe	7 L	11 L
Cuve / couvercle : épaisseur	2,0 / 2,5 mm	2,5 / 3,0 mm

CAPTEUR ET SUPPORTS VENDUS SÉPARÉMENT

Référence BEMCO	Désignation
BECHSOCOL2M2	Capteur solaire plan · 2 m²
BECHSOKTP2M2	Support toit plat · 1 capteur / 2 m²
BECHSOKTP4M2	Support toit plat · 2 capteurs / 4 m²

EN OPTION : RÉSISTANCE CHAUFFANTE

Vendue séparément pour ajouter un appoint électrique aux kits sans résistance (-SR).

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENTS DES KITS

Cuve / isolation
Acier SPCC émaillé, réservoir dans réservoir / PU 54 mm

Absorbeur / circuit capteur
Aluminium 0,4 mm, titane bleu sélectif / cuivre type harpe, soudé au laser

Vitrage / habillage
Verre renforcé extra-blanc à faible teneur en fer, 3,2 mm / acier peint

Support / liaisons
Acier galvanisé pour toit plat / 2 tubes ondulés et raccords inclus

Soupape eau sanitaire
Vanne TP G3/4 : tarage 0,7 MPa (7 bar), seuil 99 °C

Circuit antigel / entrée eau
Soupape G1/2 : 0,2 MPa (2 bar) / clapet de sécurité G3/4 : 0,7 MPa (7 bar)